



Solidità, semplicità e intelligenza:
affidabilità avanzata nell'aria compressa

FONOCOMPACT PRO 1,5-7,5 kW/2-10 HP



FONOCOMPACT PRO: il vostro compagno di lavoro

Il Ceccato FONOCOMPACT PRO combina prestazioni e comfort come nessun altro compressore a pistone. Estremamente silenzioso e facile da utilizzare, il modello FONOCOMPACT PRO offre una potente e affidabile centrale di compressione. Con una gamma di potenza compresa tra 2 e 10 HP, opzioni flessibili per lo stoccaggio e il trattamento dell'aria, il modello FONOCOMPACT PRO è sempre disponibile per soddisfare le vostre esigenze.



Ultra silenzioso

Il design ottimizzato della cappottatura riduce al minimo i livelli di rumorosità.



Facile da utilizzare

Il pannello di controllo intuitivo è dotato di manometro e contaore.



Compatto

Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.



Soluzione per aria di qualità integrata

Se avete bisogno di aria secca di alta qualità, la serie FONOCOMPACT PRO è disponibile con essiccatore a refrigerazione integrato per una soluzione completa e compatta.



Efficienza e flessibilità

Prestazioni elevate

La serie FONOCOMPACT PRO dispone di una notevole potenza nonostante le dimensioni ridotte del telaio. Il suo nuovo gruppo pompante è stato progettato per offrire prestazioni elevate, efficienti dal punto di vista energetico e un'affidabilità senza pari. Una ventola di raffreddamento dedicata garantisce il funzionamento ottimale, anche in condizioni di caldo e polvere.



Sempre affidabile

Quando siete impegnati, non potete permettervi che il compressore si guasti. Il gruppo a pistoni ad alta efficienza con bassa velocità di rotazione del FONOCOMPACT PRO offre affidabilità senza pari e lunga durata operativa.

Stoccaggio flessibile

Per garantire l'erogazione costante dell'aria, il modello FONOCOMPACT PRO offre diverse opzioni di stoccaggio dell'aria. Per chi dispone di spazi limitati, l'unità montata a pavimento è dotata di un serbatoio dell'aria integrato da 27 litri. Quando è necessario uno stoccaggio maggiore, sono disponibili modelli montati su serbatoio da 270 o 500 litri.



Il modello FONOCOMPACT PRO giusto per le vostre esigenze

FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3

2-3 HP / 1,5-2,2 kW

- Ultra silenzioso per un funzionamento confortevole nell'area di lavoro.
- Funzionamento e manutenzione facili.
- Il serbatoio dell'aria integrato da 27 litri garantisce un'erogazione di aria costante.
- Costruito per garantire la massima sicurezza grazie alla schiuma isolante ignifuga e a un paracinghia in metallo.
- Ideale per piccoli lavori pneumatici.

FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5

3-5,5 HP / 2,2-4 kW

- Il gruppo NS31 offre prestazioni e affidabilità superiori.
- La cappottatura è stata progettata specificamente per ridurre al minimo la rumorosità.
- Disponibile su modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.
- Ideale per stazioni di servizio automobilistiche.

FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10

5,5-10 HP / 4-7,5 kW

- Opzioni flessibili di stoccaggio dell'aria con modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Sistema di raffreddamento per impieghi pesanti con ventola dedicata per un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione.
- Può essere dotato di essiccatore integrato per una soluzione di aria di qualità "all-in-one".
- Ideale per officine e falegnamerie.



Ultra silenzioso



Compatto



Facile da utilizzare



Serbatoio integrato



Maggiore affidabilità

FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3 2-3 HP

Descrizione	Potenza		Presione	Pompa	Giri/min. pompa	Cilindrata		Serbatoio	Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avvia-mento	Uscita
	HP	kW	bar	Tipo	Min ⁻¹	l/min	m ³ /h	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	DOL/YD	Collegamento
FONOCOMPACT PRO 27 F2SM	2	1,5	10	NS12S	1075	255	15,3	27	61	230/1/50	797x457x845	86	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F2S	2	1,5	10	NS12S	1075	255	15,3	27	61	400/3/50	797x457x845	86	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3SM	3	2,2	10	NS12S	1350	320	19,2	27	62	230/1/50	797x457x845	87	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3S	3	2,2	10	NS12S	1350	320	19,2	27	62	400/3/50	797x457x845	87	DOL	1/4" G



Prestazioni elevate



Ultra silenzioso



Stoccaggio flessibile



Compatto



Maggiore affidabilità

FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5 3-5 HP

Descrizione	Potenza		Presione	Pompa	Giri/min. pompa	Cilindrata		Serbatoio	Rumoro-rità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avvia-mento	Uscita
	HP	kW	bar	Tipo	Min ⁻¹	l/min	m ³ /h	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	DOL/YD	Collegamento
FONOCOMPACT PRO 100 F3SM	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	100	65	230/1/50	1002x1227x580	123	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 100 F3S	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	100	65	400/3/50	1002x1227x580	123	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3SM	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	270	65	230/1/50	1522x580x1242	167	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3S	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	270	65	400/3/50	1522x580x1242	167	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3SM	3	2,2	11	NS31	1050	444	26,6	270	65	230/1/50	1522x580x1242	175	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3S	3	2,2	11	NS31	1050	444	26,6	270	65	400/3/50	1522x580x1242	175	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F4S	4	3	11	NS31	1300	553	33,2	0	69	400/3/50	750x580x710	112	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F4S	4	3	11	NS31	1300	553	33,2	270	69	400/3/50	1522x580x1242	176	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	0	69	400/3/50	750x580x710	113	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	270	69	400/3/50	1522x580x1242	177	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	500	69	400/3/50	1937x600x1348	217	DOL	3/4" G



Prestazioni elevate



Ultra silenzioso



Stoccaggio flessibile



Compatto



Aria di qualità

FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10 5,5-10 HP

Descrizione	Potenza		Presione	Pompa	Giri/min. pompa	Cilindrata		Serbatoio	Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Aviamento	Uscita
	HP	kW	bar	Tipo	Min ⁻¹	l/min	m ³ /h	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	DOL/YD	Collegamento
FONOCOMPACT PRO F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	0	65	400/3/50	1045x741x955	153	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	0	65	400/3/50	1045x741x955	157	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	270	65	400/3/50	1517x741x1487	220	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	270	65	400/3/50	1517x741x1487	224	YD	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x741x1593	253	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x741x1593	257	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6SE	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x767x1596	265	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XSE	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x767x1596	269	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8S	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	0	68	400/3/50	1045x741x955	229	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8XS	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	0	68	400/3/50	1045x741x955	235	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8S	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x741x1593	355	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XS	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x741x1593	361	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8SE	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x767x1596	367	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XSE	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x767x1596	371	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10S	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	0	66	400/3/50	1045x741x955	248	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10XS	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	0	66	400/3/50	1045x741x955	254	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10S	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x741x1593	393	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XS	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x741x1593	399	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10SE	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x767x1596	411	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XSE	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x767x1596	415	YD	3/4" G

X = avviamento stella-triangolo E = essiccatore integrato



Contattate il vostro rappresentante locale:

www.ceccato.com

69999110540



CURA

La cura è ciò in cui consiste la manutenzione: un'assistenza professionale da parte di persone competenti che usano parti di ricambio originali di alta qualità.

FIDUCIA

Conquistiamo la fiducia dei clienti mantenendo le nostre promesse in termini di prestazioni ininterrotte e affidabili, nonché di lunga durata delle attrezzature.

EFFICIENZA

L'efficienza delle apparecchiature è garantita da una manutenzione regolare. L'efficienza dell'organizzazione di assistenza è un elemento fondamentale per cui le parti originali e l'assistenza fanno la differenza.